

ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 4 -letnia gwarancja



4 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstresowej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Samochodowe żarówki halogenowe OSRAM ULTRA LIFE charakteryzują się wyjątkową trwałością, do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi. Zapewniają eksploatację do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Firma OSRAM zapewnia 4 -letnią gwarancję na żarówki ULTRA LIFE (czwarty rok wymaga rejestracji online, www.osram.com/am-guarantee). Oprócz tego żarówki reflektorowe ULTRA LIFE mają nowoczesny design, ze srebrną główką (H4 / H7 / H11). Są idealnym rozwiązaniem dla często podróżujących w dzień lub po dobrze oświetlonych drogach w mieście.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne	
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	
ULTRA LIFE H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm	
ULTRA LIFE H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	
ULTRA LIFE H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm	
ULTRA LIFE H11	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm	

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość		Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu
ULTRA LIFE H1	±15 %	8.5 mm	1200 hr	2000 hr	H1	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156
ULTRA LIFE H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr ²⁾	700 / 3000 hr ²⁾	H4	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124
ULTRA LIFE H7	±10 %	12.0 mm	700 hr	1100 hr	H7	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558

Karta katalogowa rodziny produktów

		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość		Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 hr	2000 hr	H11	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ULTRA LIFE H1	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H4	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H7	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H11	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Maksimum
2) Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Odnosińki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

