

产品系列数据表

SUPER

亮度提升高达30%



亮度提升高达30%

与标准卤素灯相比，具有清晰的视野和更快的响应速度



提升照明效果  
更放心



性价比诱人

以合理价格获得更高能见度

路面照明亮度提升率高达30%

SUPER系列灯是最重要的型号，亮度表现更佳。与标准灯具相比，增亮高达30%，标志，障碍，危险更容易被识别。



产品系列数据表

技术参数

| 产品描述     | 电参数                     |      |      |        | 光度数据         |
|----------|-------------------------|------|------|--------|--------------|
|          | 功率输入                    | 标称电压 | 标称功率 | 测试电压   | 光通量          |
| SUPER H1 | 68 W <sup>1)</sup>      | 12 V | 55 W | 13.2 V | 1550 lm      |
| SUPER H3 | 68 W <sup>1)</sup>      | 12 V | 55 W | 13.2 V | 1600 lm      |
| SUPER H4 | 75 / 68 W <sup>1)</sup> | 12 V |      | 13.2 V | 1700/1075 lm |
| SUPER H7 | 58 W <sup>1)</sup>      | 12 V | 55 W | 13.2 V | 1500 lm      |

| 产品描述     | 光通量容许偏差    | Physical Attributes & Dimensions | 寿命                         |                            | 认证与标准  | Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------|------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | 直径                               | Lifespan B3                | 使用寿命 Tc                    | ECE 分类 | Primary Article Identifier                                                                       |
| SUPER H1 | ±15 %      | 8.5 mm                           | 150 hr                     | 350 hr                     | H1     | 4062172346542   4050300479408   4050300484648                                                    |
| SUPER H3 | ±15 %      | 11.0 mm                          | 150 hr                     | 350 hr                     | H3     | 4050300504445                                                                                    |
| SUPER H4 | ±10 / ±7 % | 17.0 mm                          | 150 / 150 hr <sup>2)</sup> | 350 / 350 hr <sup>2)</sup> | H4     | 4050300478104   4050300467245                                                                    |
| SUPER H7 | ±10 %      |                                  | 340 hr                     | 520 hr                     | H7     | 4008321890375                                                                                    |

| 产品描述     | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database   |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| SUPER H1 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| SUPER H3 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| SUPER H4 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| SUPER H7 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |

<sup>1)</sup> 最大

<sup>2)</sup> 灯丝1

产品系列数据表

下载数据

| 文件                                                                                |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Safety symbols instructions                |
|  | Addon Technical Information<br>Certificate overview OSRAM Argentina |

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

