

ULTRA LIFE

Aż do czterech razy dłuższa trwałość



Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi żarówkami pomocniczymi



Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



Szeroka gama produktów

Pasuje do większości popularnych rodzajów świateł pomocniczych



Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

Dzięki ULTRA LIFE, możesz poprawić trwałość żarówek pomocniczych w Twoim samochodzie. Żarówki zapewniają długą eksploatację – aż do czterech razy dłuższą w porównaniu ze standardowymi żarówkami – i działają przy przebiegu do 100 000 km (przy średnim rocznym przebiegu do 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy). Właśnie dlatego są o idealne dla dużo podróżujących kierowców.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	25 W ³⁾	12 V	21 W	13,5 V	300 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość		Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 hr	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość		Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 hr	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 hr	700 hr	HY21W	4052899910256 4052899910744

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ULTRA LIFE C5W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE H6W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE P21/5W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE P21W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE R10W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE R5W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE W5W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
ULTRA LIFE HY21W	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji









¹⁾ Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.

²⁾ Żarnik 1

³⁾ Maksimum

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

