

Scheda della famiglia di prodotto

Lampade con bulbo schiacciato pinch technology

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	19,4 W	12.8 V	16 W	13,5 V	310 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	19,4 W	12.8 V	16 W	13,5 V	190 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2,3 W	12 V	2 W	13,5 V	18,6 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	3 W	12 V	3 W	13,5 V	22 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	5 W	13.5 V	5 W	13,5 V	50 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	1,22 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2 W	12 V	2 W	13,5 V	12 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2,2 W	12 V	2 W	13,5 V	13,5 lm	
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	30 lm	
—		Physical Attributes & Dimensions	Durata	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	±20 %	16.0 mm	400 hr	1000 hr	W16W	4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	±20 %	16.0 mm	400 hr	1000 hr	WY16W	4062172080286 4052899230460 4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	±20 %	5 mm	350 hr	1200 hr	W2,3W	4008321012968 4008321094834
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	±15 / ±20 %	20.0 mm	250 / 600 hr ²⁾	500 / 1600 hr ²⁾	W21/5W	4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400

Scheda della famiglia di prodotto

Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Durata B3	Durata rispettando Tc				
Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo		
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±30 %	10.3 mm	1300 hr	4000 hr	W3W	4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	±15 %	20.0 mm	400 hr	600 hr	W21W	4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±20 %	10.0 mm	350 hr	1000 hr	W5W	4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	±20 %	20.0 mm	400 hr	600 hr	WY21W	4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881

Scheda della famiglia di prodotto

Physical Attributes & Dimensions	Durata	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
			Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	±20 %	5 mm	500 hr	2000 hr	-	4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762	
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	±20 %	5 mm	1300 hr	4000 hr	-	4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783	
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	±25 %	10.0 mm	600 hr	4000 hr	-	4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094	
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	±20 %	10.0 mm	350 hr	1000 hr	WY5W	4052899556713 4052899570733 4062172133807 4052899565470 4062172395946 4052899570870 4062172395922 4052899570764 4052899570795 4052899570894	

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Lampada ambra per indicatori chiari

²⁾ Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File



User instruction
GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza



Addon Technical Information
Product Certificates AUX



ref_pim_amsp_product360degreeimages
ORIGINAL W5W 2825

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

