

Technický list řady výrobků

TRUCKSTAR PRO

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasů a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
TRUCKSTAR PRO H1	84 W ¹⁾	24 V	70 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	84 W ¹⁾	24 V	55 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	80 W ¹⁾	24 V	70 W	28,0 V	1600 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions			Životnost
		Patice	Délka	Průměr	Životnost B3
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	P14.5s	62.5 mm	9 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	PK22s	42.0 mm	11.0 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm	12.0 mm	500 hr

Popis výrobku	Životnost Tc	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TRUCKSTAR PRO H1	1200 hr	H1	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO H3	1200 hr	H3	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

		Certifikáty & standards	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TRUCKSTAR PRO H11	1000 hr	H11	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

¹⁾ Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

