

Scheda della famiglia di prodotto

TRUCKSTAR PRO

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion



Durata fino a 2,5 volte più lunga

Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard



Fino al 120% di luminosità in più

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Elevatissima resistenza alle vibrazioni

Adatto per applicazioni pesanti



Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
TRUCKSTAR PRO H1	84 W ¹⁾	24 V	70 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	84 W ¹⁾	24 V	55 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	85 / 80 W ¹⁾	24 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	75 W ¹⁾	24 V	70 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	80 W ¹⁾	24 V	70 W	28,0 V	1600 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions			Durata
		Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro	Durata B3
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	P14.5s	62.5 mm	9 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	PK22s	42.0 mm	11.0 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm	16.5 mm	140 / 450 hr ²⁾
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	PX26d	59.0 mm	12.0 mm	500 hr
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm	12.0 mm	500 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TRUCKSTAR PRO H1	1200 hr	H1	4062172216531 4008321784209 4052899413832 4052899413931 4062172216555 4062172159432 4008321851765 4062172174657 4062172285117 4062172232319 4052899529229 4008321784179 4052899414037 4062172218771	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili







Scheda della famiglia di prodotto

		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Durata rispetta ndo Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TRUCKSTAR PRO H3	1200 hr	H3	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
TRUCKSTAR PRO H4	300 / 1000 hr 2)	H4	4062172150439 4052899476066 4052899413979 4062172150491 4052899413870 4008321785022 4008321785077	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
TRUCKSTAR PRO H7	1000 hr	H7	4008321855978 4052899476042 4008321785091 4062172150453 4052899413818 4052899413917 4008321855930 4008321855954 4062172150521	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
TRUCKSTAR PRO H11	1000 hr	H11	4052899904804 4052899904644 4008321832399 4062172150552 4052899414099 4008321832368 4008321832412 4052899413894 4052899413993 4062172150477	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

1) Massima
2) Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

