Scheda della famiglia di prodotto

TRUCKSTAR PRO

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion

Durata fino a 2,5 volte più lunga
Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard

Fino al 120% di luminosità in più
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Elevatissima resistenza alle vibrazioni
Adatto per applicazioni pesanti

Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici				Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
TRUCKSTAR PRO H1	84 W [1)]	24 V	70 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	84 W [1)]	12 V	55 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	85 / 80 W [1)]	24 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	75 W [1)]	24 V	70 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	80 W [1)]	24 V	70 W	28,0 V	1600 lm

		Physical Attributes & Dimensions			Durata
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Attacco (denominazione da norma)**	**Lunghezza**	**Diametro**	**Durata B3**
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	P14.5s	62.5 mm	9 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	PK22s	42.0 mm	11.0 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm	16.5 mm	140 / 450 hr [2)]
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	PX26d	59.0 mm	12.0 mm	500 hr
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm	12.0 mm	500 hr

		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
TRUCKSTAR PRO H1	1200 hr	H1	4062172216531 | 4008321784209 | 4052899413832 | 4052899413931 | 4062172216555 | 4062172159432 | 4008321851765 | 4062172174657 | 4062172285117 | 4062172232319 | 4052899529229 | 4008321784179 | 4052899414037 | 4062172218771	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
TRUCKSTAR PRO H3	1200 hr	H3	4052899413856 | 4052899413955 | 4052899481893 | 4058075021952 | 4062172159401 | 4008321784247 | 4062172027410 | 4008321851901 | 4062172285933 | 4052899481954 | 4052899481916 | 4052899414051 | 4008321784261	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
TRUCKSTAR PRO H4	300 / 1000 hr [2]	H4	4062172150439 | 4052899476066 | 4052899413979 | 4062172150491 | 4052899413870 | 4008321785022 | 4008321785077	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
TRUCKSTAR PRO H7	1000 hr	H7	4008321855978 | 4052899476042 | 4008321785091 | 4062172150453 | 4052899413818 | 4052899413917 | 4008321855930 | 4008321855954 | 4062172150521	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
TRUCKSTAR PRO H11	1000 hr	H11	4052899904804 | 4052899904644 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4052899414099 | 4008321832368 | 4008321832412 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4062172150477	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

[1] Massima

[2] Filamento 1

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Parere legale
Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati