

Technický list řady výrobků

# ORIGINAL LINE

Kvalita prvovýroby pro nákladní vozidla



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Bezpečné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvážené a ekonomické řešení pro standardní požadavky v oblasti 24 V žárovek. S úspěchem se používá v milionech nových vozidel renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Tyto spolehlivé halogenové žárovky poskytují přesvědčivý výkon při standardních požadavcích a jsou nákladově efektivní. Nechte se přesvědčit o optimálním poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku     | Parametry               |                  |                 |                  | Fotometrické údaje |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                   | Příkon                  | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       |
| ORIGINAL LINE H1  | 84 W <sup>1)</sup>      | 24 V             | 70 W            | 28,0 V           | 1900 lm            |
| ORIGINAL LINE H2  | 84 W <sup>1)</sup>      | 24 V             | 70 W            | 28,0 V           | 2150 lm            |
| ORIGINAL LINE H3  | 84 W <sup>1)</sup>      | 24 V             | 70 W            | 28,0 V           | 1750 lm            |
| ORIGINAL LINE H4  | 85 / 80 W <sup>1)</sup> | 24 V             | 75/70 W         | 28,0 V           | 1900/1200 lm       |
| ORIGINAL LINE H4  | 85 / 80 W <sup>1)</sup> | 24 V             |                 | 28,0 V           | 1900/1200 lm       |
| ORIGINAL LINE H7  | 75 W <sup>1)</sup>      | 24 V             | 70 W            | 28,0 V           | 1750 lm            |
| ORIGINAL LINE H15 | 73 / 24 W <sup>1)</sup> | 24 V             | 20/60 W         | 28,0 V           | 300/1500 lm        |

| Popis výrobku     | Tolerance světelného toku | Physical Attributes & Dimensions |         |         | Životnost                  |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------------------|
|                   |                           | Patice                           | Délka   | Průměr  | Životnost B3               |
| ORIGINAL LINE H1  | ±15 %                     | P14.5s                           | 62.5 mm | 8.5 mm  | 400 hr                     |
| ORIGINAL LINE H2  | ±15 %                     | X511                             | 31.0 mm | 9 mm    | 90 hr                      |
| ORIGINAL LINE H3  | ±15 %                     | PK22s                            | 42.0 mm | 11.5 mm | 400 hr                     |
| ORIGINAL LINE H4  | ±15 / ±15 %               | P43t                             | 82.0 mm | 17.0 mm | 170 / 350 hr <sup>2)</sup> |
| ORIGINAL LINE H4  | ±15 / ±15 %               | P43t                             | 82.0 mm | 16.0 mm | 170 / 500 hr <sup>2)</sup> |
| ORIGINAL LINE H7  | ±10 %                     | PX26d                            | 59.0 mm | 12.0 mm | 220 hr                     |
| ORIGINAL LINE H15 | ±10 / ±10 %               | PGJ23t-1                         | 79.0 mm | 13.0 mm | 200 / 1500 hr              |

| Popis výrobku    | Životnost Tc | Certifikáty & standardy | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                 |                                                    |                                             |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |              | ECE kategorie           | Primární identifikátor článku                                                                                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP            |
| ORIGINAL LINE H1 | 650 hr       | H1                      | 4050300880051   4062172285094   4062172130837   4050300925844   4050300362861   4008321371515   4062172216517   4008321393333   4008321675521   4052899412101   4050300016498   4062172232296 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

Technický list řady výrobků

|                   |                                | Certifikáty<br>&<br>standardy | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006<br>(REACH)                                                                                                                                     |                                                       |                                                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Popis výrobku     | Životnost<br>Tc                | ECE<br>kategorie              | Primární identifikátor<br>článku                                                                                                                                                                                                                                     | Položka ze seznamu<br>látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo prohlášení v<br>databázi SCIP               |
| ORIGINAL LINE H2  | 250 hr                         | H2                            | 4050300218960                                                                                                                                                                                                                                                        | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |
| ORIGINAL LINE H3  | 650 hr                         | H3                            | 4062172027335  <br>4052899563261  <br>4058075021938  <br>4062172285896  <br>4062172339872  <br>4008321371638  <br>4050300881461  <br>4050300565811  <br>4052899576377  <br>4062172121415  <br>4050300016535  <br>4062172232333  <br>4050300985886  <br>4052899412125 | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |
| ORIGINAL LINE H4  | 400 /<br>800 hr <sup>2)</sup>  | H4                            | 4062172355704  <br>4008321650696  <br>4050300937724  <br>4052899310377  <br>4008321373939  <br>4062172119214  <br>4050300212296  <br>4062172130936  <br>4050300925868  <br>4008321151575  <br>4008321021793  <br>4050300016542  <br>4052899411883  <br>4052899475946 | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |
| ORIGINAL LINE H4  | 400 /<br>1500 hr <sup>2)</sup> | H4                            | 4050300250632  <br>4050300250618                                                                                                                                                                                                                                     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |
| ORIGINAL LINE H7  | 500 hr                         | H7                            | 4062172014465  <br>4050300386522  <br>4052899411845  <br>4062172130967  <br>4052899589858  <br>4050300493077  <br>4052899011236  <br>4050300459424  <br>4050300629605  <br>4062172390361  <br>4050300925882                                                          | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |
| ORIGINAL LINE H15 | 400 /<br>3000 hr               | H15                           | 4052899498587  <br>4062172115599  <br>4008321536556                                                                                                                                                                                                                  | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení     | Žádné obsažené látky<br>podléhající<br>prohlášení |

1) Maximální

2) Vlákno 1

# Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům      |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL       |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H1 64155  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H3 64156  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H4 64196  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H7 64215  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H15 64177 |

## Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

