

Данные о продуктовой линейке

XENARC COOL BLUE INTENSE

Стильный кристально-белый ксеноновый свет



Яркий кристальный белый свет
Яркий голубовато-белый свет благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия



До 6000 К
Высокая контрастность и кристальный, голубовато-белый свет придадут вашему автомобилю стильный и современный вид



До 20% больше света
Лучшая видимость и увеличение времени для совершения маневра по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Стильный холодный белый ксеноновый свет с цветовой температурой до 6000 К

XENARC COOL BLUE INTENSE – это современный стиль и невероятная мощность! Кристальный белый ксеноновый свет этой лампы особенно придется по вкусу водителям, которых интересует сочетание стильного дизайна и непревзойденных технических характеристик. Данный высокотехнологичный продукт представляет собой результат инновационных разработок компании OSRAM и обеспечивает на 20% больше света на дороге. Ксеноновый свет лампы XENARC COOL BLUE INTENSE достигает цветовой температуры 6000 К. Благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия лампа излучает яркий голубовато-белый свет, привлекающий внимание и выделяющий вас в потоке

машин. Откройте для себя беспрецедентно яркий голубовато-белый свет на 6000 K! С XENARC COOL BLUE INTENSE вы превратите ночь в день. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	1800 hr
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	P32d-3	77.3 mm	9 mm	1500 hr
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr

Описание продукта	Срок службы Тс	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	2800 hr	D2S ¹⁾	4008321401359 4062172349055	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	2000 hr	D2R ¹⁾	4008321401533 4052899477834	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	3000 hr	D4S ¹⁾	4062172349116 4052899125582 4052899431911	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	448c885b-48b7-47da-9777-9913f8886b07

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	742b9af5-7dc8-418a-a397-e5142b0a8972 09300bfc-a849-4c40-b2be-0ded7598b3c3
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S		Не содержит веществ, подлежащих декларированию

1) Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amspace_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amspace_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amspace_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

