

LEDDriving PX-5

LED světla pro denní svícení




LED pixelová technologie

Dynamický vzhled díky fazetové optice a bodové pixelové technologii



Denní svícení

LED denní svícení vhodné pro širokou škálu různých typů automobilů, snadná instalace



5200 K

Pro řidiče, kteří chtějí zvýšit viditelnost i během dne



Stylové top produkty pro Váš vůz

LEDDriving PX-5 jsou vysoce výkonná a energeticky efektivní světla pro denní svícení pro vylepšení Vašeho vozu. Díky svému designu s pěti LED světly dá LEDDriving PX-5 Vašemu vozu moderní a stylový vzhled. Systém tohoto světla pro denní svícení je kompatibilní s širokým spektrem modelů aut a jednoduše se instaluje. Pečlivý design systému LEDDriving zajišťuje horizontální sklon 10 stupňů. Navíc se může pravé a levé světlo zaměnit, což zajišťí bezproblémovou instalaci. Vysoká teplota chromatičnosti 5,200 K a dlouhá životnost 5,000 hodin přináší nekonečné potěšení z jízdy s LEDDriving PX-5. OSRAM poskytuje na tyto výrobky 3letou záruku. Poznámka: LEDDriving PX-5 je certifikován podle předpisů ECE, SAE, CCC (homologace podle ECE E4 a ECE R87).

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Fotometrické údaje	
	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Světelný tok
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions	Další údaje o produktu	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Délka	Konektor pro lampu	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Set propojovacích vodičů	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Set propojovacích vodičů	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving PX-5	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Schválení ECE E4Schválení ECE R87

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

