

Ficha técnica da família de produto

## LEDDriving PX-5

Luz LED de condução diurna para retrofit




### Tecnologia LED pixelizada

Aparência dinâmica graças à tecnologia pixelizada e ótica facetada



### DRL (luz de condução diurna)

Luz LED de condução diurna compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar



### 5200 K

Para condutores que desejam aumentar a visibilidade durante o dia



### Destaques de estilo para o seu carro

A LEDDriving PX-5 serve como luz de condução diurna de alta performance e eficiência energética para montagem no seu veículo. Com o seu design de diodo padronizado de cinco LEDs, a LEDDriving PX-5 dá ao seu veículo um aspeto moderno e elegante. Esta luz LED para condução diurna é compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as luzes esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Nota: a LEDDriving PX-5 está certificada de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC (aprovação

## Ficha técnica da família de produto

ECE E4, aprovação ECE R87).

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos




Descrição do produto	Dados elétricos		Dados fotométricos	
	Tensão nominal	Potência nominal	Temperatura de cor	Fluxo luminoso
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Descrição do produto	Atributos Físicos e Dimensões	Dados de produto adicionais	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Comprimento	Conector para lâmpada	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Kit de cabos	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Kit de cabos	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving PX-5	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

### Informação de legislação

Aprovação ECE E4Aprovação ECE R87

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

