

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving PX-5

Светодиодные дневные ходовые огни



Светодиодные пиксельные модули

Светодиоды в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид



Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные дневные ходовые огни, простая установка, подходят для большинства автомобилей



5200 K

Для лучшей видимости в дневное время



Светодиодные дневные ходовые огни

LEDDriving PX-5 – высококачественные и энергосберегающие дневные ходовые огни для модернизации вашего автомобиля. Пять точечных светодиодов в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид. LEDDriving PX-5 подходят для автомобилей самых разных марок и легко устанавливаются. Кроме того, такие характеристики LEDDriving PX-5, как высокая цветовая температура (до 5200 K) и длительный срок службы (5000 часов), обеспечивают самые комфортные условия вождения. Гарантия OSRAM — 3 года. Примечание: ДХО LEDDriving PX-5 сертифицированы по стандартам ECE, SAE и CCC (имеют разрешения ECE E4 и ECE R87).

Данные о продуктовой линейке

Technical data




| Описание продукта | Электрические параметры | | Фотометрические данные | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Цветовая температура | Световой поток |
| LEDiving PX-5 | 12 V | 12 W | 5200 K | 300 lm |
| LEDiving PX-5 | 12 V | 12 W | 5200 K | 550 lm |

| Описание продукта | Физические характеристики и размеры | Дополнительные данные | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | Длина | Соединение с лампой | Список компонентов вещество 1 | CAS-номер вещества 1 |
| LEDiving PX-5 | 160.0 mm | Wire Kit | Lead | 7439-92-1 |
| LEDiving PX-5 | 160.0 mm | Wire Kit | Lead | 7439-92-1 |

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| LEDiving PX-5 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea |
| LEDiving PX-5 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual) |
|  | User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual) |
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |

Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E4Сертификация ECE: R87

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

