

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs

Prevents error messages in board computers during failure detection




Removable installation by fixed clips

Fasten terminals with fix wire tap connectors



3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.com/am-guarantee

Für mehr Kundenzufriedenheit



Prevents failure messages

Die LEDiving CANBUS CONTROL UNIT umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs bei Verwendung einer LED-Retrofit-Lampe. Die Steuereinheit lässt sich problemlos in die meisten Fahrzeugmodelle mit einer automatischen Lampenausfallerkennung installieren. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren.

Produktdatenblatt

Technische Daten


Produktinformation

| | |
|---|---------------------------|
| Bestellnummer | LEDCCU01 |
| Application (Category and Product specific) | Zubehör für LED Retrofits |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Max. Leistungsaufnahme | 6 W |
| Systemleistung | 500 W |
| Nennleistung | 500 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±20 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|--------|
| Durchmesser | 87 mm |
| Produktgewicht | 1100 g |
| Länge | 150 mm |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 2000 h |
| Lebensdauer Tc | 2000 h |
| Garantie | 3 years |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|---------------------------|
| Technologie | LED-Zubehör ¹⁾ |
|-------------|---------------------------|

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Klassifikationen

| | |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | LEDCCU01 |
|---------------|----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 19-04-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4052899090873 4052899980020 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances containedLead |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer | a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e |

Technische Ausstattung

- Anschluss-Clips enthalten

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899090873 | LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Faltschachtel 2 | 95 mm x 30 mm x 135 mm | 0.38 dm ³ | 51.00 g |
| 4052899090880 | LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Versandschachtel 20 | 198 mm x 160 mm x 146 mm | 4.63 dm ³ | 613.00 g |
| 4052899090897 | LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Versandschachtel 160 | 410 mm x 335 mm x 312 mm | 42.85 dm ³ | 5191.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei |
|---|
|  User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT |

Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Produktdatenblatt

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM