

Данные о продуктовой линейке

LEDiving PREMIUM W5W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – теплый белый, холодный белый, оранжевый и голубой, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость
Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп W5W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W5W

Светодиодные лампы LEDiving PREMIUM, предназначенные для замены ламп с цоколями W5W, могут использоваться в качестве внутрисалонного освещения. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы существует гарантия 6 лет. Кроме того, они поражают своей эффективностью: по сравнению со стандартными лампами W5W они позволяют снизить энергопотребление на 80%. Лампы LEDiving PREMIUM W5W доступны в четырех вариантах цветовой температуры: 2000, 4000, 6000 и 6800 К. Гарантия OSRAM — 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего

Данные о продуктовой линейке

пользования в качестве наружного освещения.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	1 W	12 V	1 W	13,5 V	30 lm
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	1 W	12 V	1 W	13,5 V	75 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	\pm 25 %	10.0 mm	2500 hr	5000 hr	4008321875600 4052899979987
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	\pm 20 %	10.0 mm	2500 hr	5000 hr	4055462201850 4062172271769 4008321657657 4008321684110 4008321875877 4052899979932





Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a792c6d9-1566-4d48-b12d-8474611afa8f 72120bf9-66da-43ec-bc32-b1923fbbb26b

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	b2bd3dad-ceed-4ba2-a52b-c4d7fe3e2898 a5ce795a-11c4-4cf1-a705-5279e2beb4a0 aafe4537-b94a-41e1-8e09-88c7d562026c 8ae1faca-2b35-4ec5-9fd5-963e4e89bc3f cde62627-e1a1-4258-b6e7-b2a134a1c465 227d86fc-9a54-4a10-9e68-9de4be98ffda

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 2855YE-02B
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 2850CW-02B

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. По сравнению со стандартными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

