

Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM Festoon


Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой



Максимальная яркость



Подходят для замены стандартных ламп типа festoon длиной 31 мм, 36 мм и 41 мм

Доступные цвета – теплый белый, оранжевый и холодный белый, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены ламп типа festoon

Светодиодные автомобильные лампы LEDriving семейства PREMIUM идеально подходят для замены стандартных ламп с цоколем festoon. Легкая установка по принципу plug & play. Благодаря использованию современного рассеивающего материала обеспечивают однородный свет по всем направлениям. На эти лампы OSRAM предоставляет гарантию сроком 6 лет. Только для подсветки салона. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	1,75 Вт	12 V	1 W	13,5 V	35 lm	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	1,75 Вт	12 V	1 W	13,2 V	35 lm	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	1,75 Вт	12 V	1 W	13,5 V	35 lm	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	1,75 Вт	12 V	0 W	13,5 V	35 lm	
		Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4062172173933 4062172267304 4052899068469 4052899435377 4052899435353 4052899486850 4052899068551 4062172328111 4052899435391 4062172054065	
—						
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4008321876140 4008321684141 4008321658159	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899068612 4052899068506	
LEDriving PREMIUM Festoon \triangleq C5W	$\pm 30\%$	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	4052899276000 4062172173858 4052899436077 4052899436053 4052899068483 4052899068582 4052899436091	

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM Festoon ≈ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	31d7a82b-9761-47ca-9bf9-8a1b06269b30 489c1c3d-f4c1-4ffd-bd83-7592feca468c 170341f6-451b-44d7-9c96-59d90d26f3c3 863bd28f-1c19-449c-b58f-ab245ca4c1ea 8d7c66e0-2314-4620-8048-229940a06ca7 5b652795-46c4-48a3-94c6-7ec8345541e9 969147cb-6cd7-44a7-956a-615f4ffaf571 84959c7d-1865-4163-b37a-e0e3a1df04c5
LEDriving PREMIUM Festoon ≈ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	bb2718cd-aa21-4320-892b-2a15b0681fe6 48c99376-e992-46b7-b608-db51e5462774 20f0758e-d0f9-4fc9-bf71-94af616baec0
LEDriving PREMIUM Festoon ≈ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	5a525071-52c5-419d-8110-3d385a2c332c 9ea5aef6-ae09-445d-a03c-359750906da5

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM Festoon ≈ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	43511214-9e1f-420c-942a-e6c632f48904 a03e1707-99ab-4a22-8acf-8ba7e955a3e7 32bb19fb-18ff-493d-a361-f5b3d548f7ca 359b941c-54c8-49d4-a006-decde7162bee 9fe1fe62-fcfa-481b-b17b-04fce3c098be be2a7d6a-aa46-416f-8b8e-54bc5a9dcdc6 a7bae958-155d-4e0d-9396-c98552ae2223

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
 Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
 ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDDriving PREMIUM SL C5W 6497CW
 ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDDriving PREMIUM SL C5W 6499WW WARM WHITE
 ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDDriving PREMIUM SL C5W 6499CW

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. По сравнению со стандартными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

