

Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM T4W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – теплый белый, оранжевый и холодный белый, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость
Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходит для замены ламп T4W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа T4W

Эти светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM идеально подходят для замены ламп типа T4W. Они легко устанавливаются по принципу plug & play и доступны в двух различных вариантах исполнения: с цветовой температурой 4000 и 5000 К. Благодаря длительному сроку службы не требуют технического обслуживания. Гарантия OSRAM – 6 лет. Точные условия гарантии можно найти на сайте www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq T4W	1 W	12 V	1 W	13,5 V	70 lm
LEDriving PREMIUM SL \triangleq T4W	1 W	12 V	1 W	13,5 V	75 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
				Диаметр	Продолжительность жизни В3
LEDriving PREMIUM SL \triangleq T4W	$\pm 20\%$	9 mm	2500 hr	5000 hr	4008321684028 4008321876089 4052899979963 4008321657893
LEDriving PREMIUM SL \triangleq T4W	$\pm 20\%$	9 mm	2500 hr	5000 hr	4008321684059 4008321658111 4052899979949 4052899448223 4008321876119

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL \triangleq T4W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	16fac504-72b1-4ce3-b4fe-dcf5ebcd3145 e61a1e3b-d14e-461f-928e-ac00ae77310b efa6df52-31d8-4e7c-b1d8-d4566538b4db d2f1d74d-58b9-40d9-909d-2556a8d15dd8

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≈ T4W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	1402d353-58db-4c02-972a-750290f3c1da f5ff063f-a72c-47a2-940a-eda9820f1da4 8ead3360-d884-4353-b84b-22cf9fcff9fa 950213df-039b-4465-a55d-4b1ec03ec26b 1ee17acb-fa79-482f-b7ff-721f4ca9010d

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. По сравнению со стандартными лампами

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

