



ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь




20 лм

Теплый, комфортный, не слепящий
глаза свет



37 см

Гибкая конструкция для
индивидуальной настройки, длина
ножки – 370 мм, питание от
прикуривателя/пластиковый
кронштейн для статичного
крепления



12 В + 24 В

Придает стильный вид легковым
(12 В) и грузовым (24 В) автомобилям



Направленное освещение в салоне вашего автомобиля

ONYX COPILOT . . . : , , . ONYX
COPILOT – 20 000 ! , . OSRAM — 2 .

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Flexible LED reading light
------------------------------------	----------------------------

General Product Information

Номер заказа	ONYXCOPILOT L+7
--------------	-----------------

Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 V
------------------------	---------

Фотометрические данные

Цветовая температура	3200 K
Световой поток	20 lm

Physical Attributes & Dimensions



Вес продукта	72.00 g
--------------	---------

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black
-------------	-------

Дополнительные данные

Соединение с лампой	разъем для прикуривателя
---------------------	--------------------------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE
-----------	----

Техническое описание продукта

Нормативная и природоохранная информация




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4052899414938
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899414938	ONYX COPILOT	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	730.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM