

Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL W21W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Максимальная яркость
Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходит для замены ламп W21W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W21W

Светодиодные лампы LEDriving PREMIUM W21W могут использоваться в качестве наружного освещения. Они подходят для замены стандартных ламп типа W21W. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости на лампы предоставляется гарантия сроком 6 лет. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый и красный. Гарантия OSRAM — 6 лет. Данные лампы не имеют разрешения ЕСЕ. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W	2,2 W	12 V	3 W	13,5 V	190 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W	2,2 W	12 V	1 W	13,5 V	35 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W	2,2 W	12 V	1 W	13,5 V	77 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W	2,2 W	12 V	1 W	13,5 V	190 lm
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W	2,2 W	12 V	1 W	13,5 V	35 lm
—		Физические характеристики и размеры		Срок службы	
Описание продукта		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W		$\pm 25\%$	20.0 mm	2500 hr	5000 hr 4052899359475 4052899330665 4052899442399 4052899442412
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W		$\pm 25\%$	20.0 mm	2500 hr	5000 hr 4052899442474 4052899359499 4052899442498 4052899330689
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W		$\pm 25\%$	20.0 mm	2500 hr	5000 hr 4052899330702 4052899442450 4052899359512 4052899442436
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W		$\pm 25\%$	19.4 mm	2500 hr	5000 hr 4052899427242 4052899513747 4052899513723 4052899427501 4052899513709
LEDriving PREMIUM SL Δ W21W		$\pm 25\%$	19.4 mm	2500 hr	5000 hr 4052899513617 4052899513648 4052899427631 4052899513662 4052899427303

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	5d76af93-cc7c-4dd6-9e14-22ac9a09f91a b5fa3536-ff97-4b4d-83cc-b3653c9e6b8a e3a09079-c0a4-4ef4-b6f2-a1f88cc8f913 cbc1386-d843-40f2-b8e2-fa6844e4d123
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	8bcd0a51-7e6a-45e8-8120-7cdac0f13ea9 051fee9b-0b43-4587-9544-57fd9de17129 b10f31d5-2eb7-4275-909e-a5709ae2a2ca c27346ea-f3c4-4dbf-a0a9-151634109376
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	c2b2ffd5-5e10-449c-912f-8b2d9705549c 0db0e5b5-7c5d-42bf-9151-277e41c2dcef abbef73e-c773-49cd-a5fa-2348c8a2cf86 961a05eb-d41f-4487-8fc4-8d212a54b051
—				
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	57e0ea72-d0b4-4844-87a2-60bd072e811d 55800e0a-57c8-4520-a50e-4533c2a451f2 70f86a3b-33fa-48b4-9872-98b9ce8a0e16 837df0d4-5bc9-4826-8fd5-1f7384ee886a e27e31c0-0b6d-48c8-8dd8-7dc45c080dad 13eab2d1-4b2c-4d0f-be84-c4347b5b24df 94edc9f3-4fd4-486a-8b0d-02a9f55b9d74

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≈ W21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	79629af7-7c80-43ab-95df-542e584dbd5b 73b586fb-b3a8-4a55-9fcf-d392dfca3866 e5aad12d-f717-4414-adfd-5c0ab6fd4a20 f4efb434-706f-4ed4-ae10-028d16a5a5bd 45261212-fb37-4d1f-80f4-e6530e5398da 79f4feb0-afcc-4741-815e-f7973eadadd6

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit W21W 7905CW
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit W21W 7905YE
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit W21W 7905R

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061