

LEDDriving SL PY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Яркий и стильный свет
Доступные цвета – оранжевый



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным
светодиодам и эффективной
системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **PY21W**
Легкая установка светодиодной
продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **PY21W**
LEDDriving STANDARD – PY21W, 6,000 K.
LEDDriving STANDARD, PY21W 80%.
LEDDriving PREMIUM W5W 2000, 4000, 6000 6800 K.
OSRAM — 4 ECE.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL ≙ PY21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ PY21W	7457YE	1,10 Вт	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDDriving SL ≙ PY21W	1 W	13,5 V	15 lm	±15 %	25.0 mm




Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDDriving SL ≙ PY21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899442061 4052899442085 4052899333277 4052899330993 4052899357990

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL \triangleq PY21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	9422c96b-6ae3-42d3-a888-6e35f3837f9d aae6b286-d5e8-43bf-b927-b9f1eaba7529 75eb3446-03c9-41d2-bbb3-b39d6e76b9c4 58697587-8d39-4673-bf00-f58deb7a8583 ad456035-a235-4f83-99e4-35f50929fa31

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

