Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL PY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Яркий и стильный свет
Доступные цвета – оранжевый

Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла

Подходят для замены ламп **PY21W**
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа PY21W

Светодиодные лампы LEDriving семейства STANDARD – идеальная замена обычных ламп PY21W. Откройте для себя современные светодиодные технологии с однородным светом по всем направлениям и цветовой температурой, достигающей 6,000 K. Лампы LEDriving STANDARD доступны в трех различных вариантах исполнения. Благодаря длительному сроку службы почти не требуют технического обслуживания, отличаются виброустойчивостью и устойчивостью к ударам и по сравнению со стандартными лампами PY21W позволяют снизить энергопотребление на 80%. Лампы LEDrving PREMIUM W5W с цветовой температурой 2000, 4000, 6000 и 6800 K. Гарантия OSRAM — 4 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

пользования в качестве наружных осветительных приборов.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры				Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving SL ≙ PY21W	1,10 Вт	12 V	1 W	13,5 V	15 lm

		Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни B**3**	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL ≙ PY21W	±15 %	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	4052899442061 | 4052899442085 | 4052899333277 | 4052899330993 | 4052899357990

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ PY21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	9422c96b-6ae3-42d3-a888-6e35f3837f9d | aae6b286-d5e8-43bf-b927-b9f1eaba7529 | 75eb3446-03c9-41d2-bbb3-b39d6e76b9c4 | 58697587-8d39-4673-bf00-f58deb7a8583 | ad456035-a235-4f83-99e4-35f50929fa31

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.