

LEDDriving SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп P21/5W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W
LEDDriving STANDARD P21/5W. . . : , . OSRAM
— 4 . ECE. . . .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL \triangleq P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P21/5W	1457CW	2,75 Вт	12.0 V
LEDriving SL \triangleq P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P21/5W	1457YE	1,10 Вт	12.0 V
LEDriving SL \triangleq P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road \triangleq P21/5W	1457R	3,30 Вт	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL \triangleq P21/5W	2 W	13,5 V	150/45 lm	± 15 %	27.0 mm
LEDriving SL \triangleq P21/5W	1 W	13,5 V	13/6 lm	± 15 %	27.0 mm
LEDriving SL \triangleq P21/5W	3 W	13,5 V	30/10 lm	± 15 %	27.0 mm


Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс		
LEDriving SL \triangleq P21/5W	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899434059 4052899434035 4052899331013
LEDriving SL \triangleq P21/5W	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899358034 4052899434134 4052899434110 4052899331037
LEDriving SL \triangleq P21/5W	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899434097 4052899434073 4052899333246

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL ≅ P21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	a9c8f104-32a5-4b82-8efd-7890db5778b9 f7522cf0-fb8a-4a2a-a526-acf3fe02cd28 20b0ea2b-f3e3-439d-ac0e-24e040d82c11
LEDiving SL ≅ P21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3dc84274-8f2b-4e43-895e-74eda12d15d3 371bae81-6d6b-45fa-9261-fb660ff4b9cf 3a4140bd-c7b9-460d-8985-2a4036b490ca a5e8cf25-b6c8-4693-8204-939cdcfca34d
LEDiving SL ≅ P21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e1ec5456-e191-40db-9271-b275a83e0a86 8cb361e0-52c6-4547-a008-b3e79e8d2399 732fccef-f650-40d6-ad8e-7d668efc3f12

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee Резистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп. Данное значение получено в результате сравнения со стандартными лампами.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

