

Данные о продуктовой линейке

## LEDriving SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп W21/5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа W21/5W  
OSRAM предлагает идеальную замену обычным лампам W21/5W. Светодиодные лампы LEDriving STANDARD характеризуются исключительной яркостью, цветовой температурой, достигающей 6000 K, простой установкой по принципу plug & play. Также они не требуют технического обслуживания и доступны в двух различных вариантах исполнения. Гарантия OSRAM — 4 года. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования в любых наружных применениях.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	2,75 Вт	12 V	2 W	13,5 V	150/45 lm
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	1,10 Вт	12 V	1 W	13,5 V	13/6 lm
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	3,30 Вт	12 V	3 W	13,5 V	30/10 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
			Диаметр	Продолжительность жизни В3	
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	$\pm 15\%$	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	4052899330726   4052899442870   4052899442894
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	$\pm 15\%$	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	4052899442979   4052899330740   4052899442955
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	$\pm 15\%$	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	4052899442917   4052899333451   4052899442931

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	e70471b5-62e8-45fd-a956-b4d88581ff75   0fe2ee09-d41c-42fd-acfa-ae77db9027b   bb0f4cac-0878-473c-97f6-e60080858ac2
LEDriving SL $\Delta$ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	e80df2ca-0306-4823-b002-a14bd89ca08a   a23ad4f9-c2e0-492e-b63d-fa62de3c3e2b   1937ab9e-4a1e-4347-b755-34db58ddb10d

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	73133b73-58c3-4c9a-8322-7c6f249e9129   83550f00-210e-4828-a029-4bcfc553a4e5   2ebd08a0-c136-488a-9f2e-a520c527c1d4

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

### Файл



User instruction  
GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures  
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Brochures  
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе. Только для внедорожного использования. Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к аннулированию лицензии на эксплуатацию транспортного средства и потере страхового покрытия.

### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061