

SIRIUS HRI



应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

产品特点


- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Easy lamp replacement





产品系列数据表




SIRIUS HRI 100W





SIRIUS HRI 132W





SIRIUS HRI 132W



SIRIUS HRI 251W




SIRIUS HRI 295 W





SIRIUS HRI 330W

产品系列数据表





SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W X8



Sirius HRI 330W XL





Sirius HRI 330W XL





SIRIUS HRI 371W



产品系列数据表





SIRIUS HRI 371W



SIRIUS HRI 440W



SIRIUS HRI 580 F



SIRIUS HRI 580 F

产品系列数据表

技术参数

产品描述	General Product Information	电参数	光度数据	
	Category	标称功率	光通量	Working distance
SIRIUS HRI 100 W	CORE	100 W	3680 lm	30 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	CORE	132 W	5150 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	CORE	230 W	9500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI GALAXY 250	GALAXY	250 W	11500 lm	42 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W	CORE	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	CUSTOMIZED	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	CUSTOMIZED	330 W	18000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	CORE	330 W	16500 lm	36 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	371 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	460 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm

产品系列数据表

	General Product Information	电参数	光度数据	
产品描述	Category	标称功率	光通量	Working distance
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm
	寿命			
产品描述	Average Rated Life			
SIRIUS HRI 100 W	6000 hr			
SIRIUS HRI 132 W SC	6000 hr			
SIRIUS HRI 190 W+	3000 hr			
SIRIUS HRI 230 W	2500 hr			
SIRIUS HRI 231 W	2000 hr			
SIRIUS HRI GALAXY 250	6000 hr			
SIRIUS HRI 251 W	3000 hr			
SIRIUS HRI 260 W PRO	6000 hr			
SIRIUS HRI 280 W	2000 hr			
SIRIUS HRI 280 W RO	2000 hr			
SIRIUS HRI 281 W	2000 hr			
SIRIUS HRI 295 W	2500 hr			
SIRIUS HRI 310 W	2500 hr			
SIRIUS HRI 310 W RO	3000 hr			
SIRIUS HRI 310 W PRO	1500 hr			
SIRIUS HRI 310 W S PRO	1500 hr			
SIRIUS HRI 311 W	2500 hr			
SIRIUS HRI 330 W	1500 hr			
SIRIUS HRI 330 W X8	1500 hr			
SIRIUS HRI 330 W XL	1500 hr			
SIRIUS HRI 371 W +	3000 hr			
SIRIUS HRI 371 W S +	3000 hr			
SIRIUS HRI 371 W	1500 hr			
SIRIUS HRI 371 W S	1500 hr			
SIRIUS HRI 381 W S	2500 hr			
SIRIUS HRI 380 W Pro	2500 hr			
SIRIUS HRI 380 W S PRO	2500 hr			
SIRIUS HRI 382 W S	1500 hr			
SIRIUS HRI 382 W	2500 hr			
SIRIUS HRI 420 W	2500 hr			
SIRIUS HRI 420 W S	2500 hr			
SIRIUS HRI 440 W	1500 hr			
SIRIUS HRI 440 W H	1000 hr			
SIRIUS HRI 440 W +	1500 hr			
SIRIUS HRI 440 W X	1500 hr			
SIRIUS HRI 461 W	1500 hr			

产品系列数据表

产品描述	寿命
	Average Rated Life
SIRIUS HRI 461 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 462 W	2000 hr
SIRIUS HRI 470 W	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W RO	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W XL	1500 hr
SIRIUS HRI 471 W SN	1500 hr
SIRIUS HRI 550 W XL	1000 hr
SIRIUS HRI 550 W	1500 hr
HRI 580 W F	1000 hr

产品系列数据表

安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度，紫外线辐射以及高内压的特点，因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来，因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息，可以在光源附带的操作说明中找到。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。