

4ArXS HSD



Användningsområde

- Architecture & Architainment
- not relevant
- Club & Disco

Produkttegenskaper

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt
- 4ARXS ("For Architainment eXtreme Seal") are designed to withstand temperatures up to 450°C at the pinch seal and provide longer lamp life of up to 3,000 hrs (when operated on an ECG)



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Märkström	Färgtemperatur
4ARXS HSD 150W/70	150 W	97 V	1.6 A	7000 K
4ArXS HSD 250 W/60	250 W	85 V	3 A	6000 K
4ArXS HSD 250 W/80	250 W	92 V	2.8 A	8000 K
4ArXS HSD 575 W/72	575 W	88 V	7.2 A	7200 K

Produktbeskrivning	Livslängder
	Average Rated Life
4ARXS HSD 150W/70	3000 hr
4ArXS HSD 250 W/60	2000 hr
4ArXS HSD 250 W/80	3000 hr
4ArXS HSD 575 W/72	3000 hr

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får 4ArXS HSD-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.