

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Druh použití


- Osvětlení letišť



Vlastnosti produktu


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry	Životnost
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Average Rated Life
64333 A 40-15	40 W	1500 hr
64333 B 40-15	40 W	1000 hr
64336 A 62-15	62 W	1500 hr
64337 A 45-15	45 W	1500 hr
64337 B 45-15	45 W	1500 hr
64339 A 105-10	105 W	1000 hr
64333 C 40-15	40 W	1500 hr
64337 A 48-15	48 W	1500 hr
64339 AC 105-10	105 W	1000 hr
64337 B 48-15	48 W	1500 hr
64337 C 48-15	48 W	1500 hr
64339 B 105-10	105 W	1000 hr
64339 C 105-10	105 W	1000 hr
64338 AC 48-10	48 W	1000 hr
64331 SP-A 30-10	30 W	1000 hr

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.