

6.6 A Current Controlled Halogen - Pk30d Base Lamps for Series Operation

Áreas de aplicación


- Luminaria para campo de aviación



Características del producto

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector A, female

PK30d Connector A female

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto	Datos eléctricos		Duración de vida
	LIF	Potencia nominal	Tensión nominal	Vida útil nominal
64319 Z/C 45-15	-	45 W	6.8 V	1500 hr
64317 C 45-15	J1/76	45 W	6.8 V	1500 hr
64317 IRC-C 45-30	J1/76	45 W	6.82 V	3000 hr
64318 A 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	1500 hr
64328 HLX-A 65-15	-	65 W	9.8 V	1500 hr
64328 HLX-Z/C 65-15	-	65 W	9.8 V	1500 hr
64341 HLX-A 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	1500 hr
64341 HLX-Z/C 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	1500 hr
64342 HLX-C 100-15	J1/80	100 W	15.2 V	1500 hr
64361 HLX-A150-15	J1/83	150 W	22.7 V	1500 hr
64361 HLX-Z/C150-15	J1/83	150 W	22.7 V	1500 hr
64382 HLX-A 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	1500 hr
64318 Z/C 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	1500 hr
64319 A 45-15	-	45 W	6.8 V	1500 hr
64382 HLX-C 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	1500 hr

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explota, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.