

6.6 A Current Controlled Halogen - Single End Lamps for Series Operation



Användningsområde

- Flygfältsbelysning

Produkttegenskaper

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free



Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Allmän produktinformation		Elektriska data	Livslängder
Produktbeskrivning	ANSI Kod	LIF	Nominell watttal	Average Rated Life
64322	EXL	-	30 W	1500 hr
64311	-	J1/59	36 W	1500 hr
64321	-	J1/57	45 W	1500 hr
64320	EXM	-	45 W	1500 hr
64346	-	J1/58	100 W	1200 hr
64386	-	J1/39	200 W	1500 hr
64350	EVV	-	110 W	1000 hr
58750	EZL	-	200 W	1300 hr
64354	EWR	-	150 W	1500 hr

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.