

SharXS HTI



Druh použití


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Vlastnosti produktu

- SHARXS lamps provide consistent lengths and bases within each SharXS family for simplified fixture designs (Baby SharXS - 93mm, SharXS - 136mm, Maxi SharXS - 220mm)
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability
- Natural tone of light with CRI as high as 90 for "Brilliant" types
- Pre-focus base for accurate lamp installation



Technický list řady výrobků



SharXS HTI

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Světelný tok
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	250 W	95 V	3.3 A	19000 lm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	300 W	75 V	4.3 A	20000 lm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	300 W	95 V	3.6 A	22000 lm
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	575 W	93 V	7.2 A	43000 lm
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	400 W	50 V	8.5 A	26000 lm
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	700 W	70 V	11 A	59000 lm
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	700 W	70 V	10 A	59000 lm
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	1200 W	96.6 V	12.4 A	110000 lm
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	1200 W	90 V	13.3 A	110000 lm
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	1200 W	95.3 V	12.6 A	91000 lm
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	1500 W	110 V	13.6 A	145000 lm
Maxi SharXS HTI 1800 W	1800 W	101 V	17.8 A	160000 lm
Maxi SharXS HTI 2000 W	2000 W	105 V	19 A	200000 lm

Popis výrobku	Životnost
	Average Rated Life
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	3000 hr
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	3000 hr
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	750 hr
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	500 hr
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	1000 hr
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	750 hr
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	750 hr
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	750 hr
SharXS 1200W Brilliant ³⁾	750 hr
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	750 hr
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	750 hr
Maxi SharXS HTI 1800 W	750 hr
Maxi SharXS HTI 2000 W	750 hr

¹⁾ K dodání také jako balení pro OEM obsahující 30 jednotek bez rýhovaných matic
²⁾ XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)
³⁾ K dodání také jako balení pro OEM obsahující 30 jednotek bez rýhovaných matic/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)
⁴⁾ Je možný provoz v rozmezí 1.200...1.500 W

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Maxi SharXS HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.