

HTI Single End



Druh použití

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Vlastnosti produktu

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Světelný tok
HTI 150 W ¹⁾	150 W	95 V	1.6 A	9500 lm
HTI 152 W	152 W	90 V	1.7 A	10000 lm
HTI 403 W/SE-Z	403 W	55 V	7.3 A	29000 lm
HTI 705 W/SE XS ²⁾	700 W	70 V	10 A	57500 lm
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	1200 W	95 V	13.8 A	105000 lm
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	2500 W	105 V	23.8 A	240000 lm

Popis výrobku	Životnost
	Average Rated Life
HTI 150 W ¹⁾	750 hr
HTI 152 W	2000 hr
HTI 403 W/SE-Z	500 hr
HTI 705 W/SE XS ²⁾	500 hr
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	750 hr
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	600 hr

¹⁾ Vodorovný oblouk

²⁾ SE = s jedním zakončením/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)

³⁾ Speciální patice GY22. Zapalovací napětí smí být přiloženo pouze na tenký kolík./XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)/Důležité: Kontaktní kolíky patice jsou zkratovány; nejvzdálenější elektroda od patice je připojena kabelem

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.