

HTI Single End



Användningsområde

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Produktegenskaper

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Märkström	Ljusflöde
HTI 150 W ¹⁾	150 W	95 V	1.6 A	9500 lm
HTI 152 W	152 W	90 V	1.7 A	10000 lm
HTI 403 W/SE-Z	403 W	55 V	7.3 A	29000 lm
HTI 705 W/SE XS ²⁾	700 W	70 V	10 A	57500 lm
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	1200 W	95 V	13.8 A	105000 lm
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	2500 W	105 V	23.8 A	240000 lm

Produktbeskrivning	Livslängder
	Average Rated Life
HTI 150 W ¹⁾	750 hr
HTI 152 W	2000 hr
HTI 403 W/SE-Z	500 hr
HTI 705 W/SE XS ²⁾	500 hr
HTI 1200 W/SE XS ²⁾	750 hr
HTI 2500 W/SE XS ³⁾	600 hr

¹⁾ Horisontell bäge

²⁾ SE=Enkel avslutning/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)

³⁾ Special GY22 sockel där tändspänning endast kan anslutas till tunt stift/XS = eXtreme Seal (högsta tillåtna folie temperatur 450 °C)/Viktigt: Kontaktstiften på sockeln är kortslutna, Elektroden längst bort från sockeln är ansluten via kabel

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.