

Ficha técnica da família de produto

HTI Reflector



Áreas de aplicação

- Iluminação de Concertos
- Clube & Disco
- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Cinema
- Arquitetura & Arquitainment

Características do produto

- Design robusto com alinhamento preciso do refletor, ideal para guias de luz.
- Saída de lúmens consistente ao longo da vida da lâmpada.
- Maior eficácia luminosa do que lâmpadas HID convencionais proporciona maior eficiência do equipamento.



(Hg) CONTAINS MERCURY

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos			Espectativa de Vida Vida útil nominal
	Potência nominal	Tensão nominal	Corrente nominal	
HTI 250 W/32C	250 W	45 V	6 A	250 hr
HTI 250W/32	250 W	45 V	6 A	250 hr
HTI 400 W/24	400 W	55 V	7.3 A	250 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas HTI só podem ser operadas em invólucros de lâmpada fechados especialmente construídos para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

—