

## Halogen (75-130 V) Single End





## 应用领域


- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- Professional Photography
- 舞会及俱乐部

## 产品特点


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



产品系列数据表



HALOGEN STUDIO LAMP 93734



HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796

产品系列数据表

技术参数

|                                 | General Product Information |        | 电参数   | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------------------|
| 产品描述                            | ANSI编码                      | LIF    | 标称电压  | 灯头 (标准名称)                        |
| 64501 150 W 120 V               | -                           | -      | 120 V | GX6.35                           |
| 64514 300 W 120 V <sup>1)</sup> | -                           | CP/96  | 120 V | GX6.35                           |
| 64512 300 W 120 V <sup>1)</sup> | FNS                         | -      | 120 V | GX6.35                           |
| EHA 500W 120V                   | EHA                         | -      | 120 V | GY9.5                            |
| PAR36 DWE MFL                   | DWE                         | -      | 120 V | screw terminal                   |
| 64743 1000 W 120 V              | FEL                         | CP/77  | 120 V | G9.5                             |
| 93723 1200 W 80 V               | -                           | CP/110 | 80 V  | G22                              |

|                                 | 寿命                 |
|---------------------------------|--------------------|
| 产品描述                            | Average Rated Life |
| 64501 150 W 120 V               | 50 hr              |
| 64514 300 W 120 V <sup>1)</sup> | 75 hr              |
| 64512 300 W 120 V <sup>1)</sup> | 15 hr              |
| EHA 500W 120V                   | 50 hr              |
| PAR36 DWE MFL                   | 100 hr             |
| 64743 1000 W 120 V              | 300 hr             |
| 93723 1200 W 80 V               | 250 hr             |

<sup>1)</sup> 利用石英夹封技术

# 产品系列数据表

---

## 安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

---

## 应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

---

## 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。