

XBO for SONY Projectors


Áreas de aplicación

- Digital Cinema Projection



Características del producto

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Duración de vida	
	Potencia nominal	Margen del control de corriente	Warranty hours	Service Warranty Lifetime
XBO 2000 W/HPS L OFR	2000 W	46...87 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 3000 W/HPS OFR	3000 W	60...112 A	1000 hrs	1300 hr
XBO 4200 W/HPS OFR	4200 W	73...137 A	700 hrs	850 hr
XBO 4200 W/HPS LL	4200 W	69...131 A	1000 hrs	1200 hr

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.