

XBO R $\leq$ 450W with Reflector



应用领域


- Endoscopy
- Microscopy
- Surgical Headlamps
- Fiber Illumination
- Solar Simulation
- Imaging & Scanning

产品特点


- High luminance / radiance with intense point source
- Broad, continuous spectral distribution
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart capability
- Dimmable over a wide range
- Long lamp life




产品系列数据表



XBO XENON SHORT ARC LAMPS



XBO XENON SHORT ARC LAMPS



XBO XENON SHORT ARC LAMPS

产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数			
	标称功率	灯泡电压	灯泡电流	电流类型
XBO R 100 W/45 C ¹⁾	100 W	12...14 V ²⁾	7.0...7.4 A	DC
XBO R 100 W/45 OFR ¹⁾	100 W	12...14 V ²⁾	7.0...7.4 A	DC
XBO R 101 W/45 C OFR ¹⁾	101 W	12...14 V ²⁾	7.0...7.4 A	DC
XBO R 180 W/45 ¹⁾	180 W	12.8...14.8 V ²⁾	11.75...12.25 A	DC
XBO R 180 W/45 C OFR ¹⁾	180 W	12.8...14.8 V ²⁾	11.75...12.25 A	DC
XBO R 181 W/45 C ¹⁾	181 W	12.8...14.8 V ²⁾	11.75...12.25 A	DC

产品描述	温度
	散热
XBO R 100 W/45 C ¹⁾	强制
XBO R 100 W/45 OFR ¹⁾	强制
XBO R 101 W/45 C OFR ¹⁾	强制
XBO R 180 W/45 ¹⁾	强制
XBO R 180 W/45 C OFR ¹⁾	强制
XBO R 181 W/45 C ¹⁾	强制

¹⁾ OFR = 无臭氧型号

²⁾ 初始电压范围

产品系列数据表

安全建议

由于XBO灯在冷热状态下均亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它必须在合适密闭外壳内工作。在处理这些灯时，始终使用提供的保护护套。只有在采取了合适安全措施后，才能用作开放式灯。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。