

HBO ≤ 200W Double End



Druh použití

- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Microscopy
- Solar Simulation

Vlastnosti produktu

- High luminance / radiance with intense point source
- Broad spectral distribution in the visible and ultraviolet range
- Enhanced UV characteristics available on some types
- High arc stability



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Životnost
	Jmenovitý výkon	Provozní napětí světelného zdroje	Proud světelného zdroje	Average Rated Life
HBO 50 W/AC 39 V	50 W	39...45 V ¹⁾	1.1...1.3 A	100 hr
HBO 50 W/AC 34 V	50 W	34...39 V ¹⁾	1.3...1.5 A	100 hr
HBO 50 W/3	50 W	20...26 V ¹⁾	1.9...2.5 A	200 hr
HBO 100 W/2	100 W	17...25 V ¹⁾	4.3...5.6 A	200 hr
HBO 103 W/2	103 W	17...25 V ¹⁾	4.0...5.0 A	300 hr
HBO 200 W/2 57 V	200 W	57...65 V ¹⁾	3.0...3.5 A	400 hr
HBO 200 W/4	200 W	54...63 V ¹⁾	3.0...3.7 A	200 hr
HBO 200 W/DC TM	200 W	57...65 V ¹⁾	3.0...4.3 A	400 hr
HBO 202 W/4	202 W	57...65 V ¹⁾	3.6 A	200 hr
HBO 200 W/DC 57 V	200 W	48...65 V ¹⁾	3.0...4.3 A	1000 hr

¹⁾ Počáteční elektrické hodnoty

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.