

Halogen (< 75 V) with Reflector




Användningsområde

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead


Produktegenskaper

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable







HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255




Halogen Lamp with reflector MR16




64617S 75W 12V




64615 HLX 75W 12V




Halogen Lamp with reflector MR11



64634 HLX 150W 15V



64627 HLX 100W 12V



64653 HLX 250W 24V

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Allmän produktinformation		Elektriska data	Fysiska egenskaper och dimensioner
	ANSI Kod	LIF	Nominell märkspänning	Sockel
64255 20 W 8 V	-	-	8 V	G4
93520 300 W 82 V ¹⁾	FHS	-	82 V	GX5.3
64607 50 W 8 V	EFM	A1/229	8 V	GZ6.35
64619 90 W 14.5 V	EPX	-	14.5 V	GX5.3
93506 250 W 120 V	ENH	-	120 V	GY5.3
64617 S 75 W 12 V ²⁾	-	-	12 V	G5.3-4.8
64615 HLX	EFN	A1/230	12 V	GZ6.35
64617 75 W 12 V	-	M/117	12 V	G5.3-4.8
64634 HLX	EFR	A1/232	15 V	GZ6.35
64627 HLX	EFP	A1/231	12 V	GZ6.35
64624 100 W 12 V	-	A1/51	12 V	G5.3-4.8
64659 250 W 24 V	ELC	A1/259	24 V	GX5.3
93518 300 W 120 V	ELH	-	120 V	GY5.3
64629 100 W 12 V	EFP	A1/231	12 V	GZ6.35
64637 100 W 12 V	EBV	A1/271	12 V	GZ6.35
64635 HLX ³⁾	-	-	15 V	GZ6.35
64620 150 W 15 V	EFR	A1/232	15 V	GZ6.35
64653 HLX	ELC	A1/259	24 V	GX5.3
93637 150 W 21 V	EJV	-	21 V	GX5.3
93638 150 W 21 V	EKE	-	21 V	GX5.3
93653 250 W 24 V	ELC	A1/259	24 V	GX5.3

Produktbeskrivning	Livslängder
	Average Rated Life
64255 20 W 8 V	50 hr
93520 300 W 82 V ¹⁾	70 hr
64607 50 W 8 V	50 hr
64619 90 W 14.5 V	500 hr
93506 250 W 120 V	175 hr
64617 S 75 W 12 V ²⁾	25 hr
64615 HLX	50 hr
64617 75 W 12 V	25 hr
64634 HLX	50 hr
64627 HLX	50 hr
64624 100 W 12 V	25 hr
64659 250 W 24 V	1000 hr
93518 300 W 120 V	35 hr
64629 100 W 12 V	600 hr
64637 100 W 12 V	1500 hr
64635 HLX ³⁾	50 hr
64620 150 W 15 V	500 hr

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Livslängder
	Average Rated Life
64653 HLX	50 hr
93637 150 W 21 V	100 hr
93638 150 W 21 V	200 hr
93653 250 W 24 V	300 hr

- 1) Tillgänglig på begäran
2) Spot justering
3) Infraröd lampa, temperatur i brännpunkten ca 1300 °C

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

För att undvika personskador och materiella skador, får halogenlampor endast användas i passande armaturer som är försedda med lämpliga anordningar (skyddsskärmar, galler etc.) som säkerställer att inga delar/skärvor kan komma ut om lampan går sönder och att ingen ultraviolett strålning frigörs vid användningen. Det måste också finnas en varningsskylt som anger att lampan avger mycket värme. Detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.