

HBO Microlithography Lamps for Canon i-line Systems

应用领域

- Microlithography



产品特点

- High spectral intensity with peak irradiance at 365nm wavelength, making it ideal for microlithography
- Designed for long lasting performance
- Designed for long lasting performance
- Qualified with Canon



产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数		光度数据	Physical Attributes & Dimensions
	标称功率	标称电压	光中心 (LCL)	长度
HBO 1002 W/CEL	750 W	47 V	78.5 mm ²⁾	175.0 mm
HBO 1500 W/CIEL	1500 W	23.0 V	122.0 mm ²⁾	262.0 mm
HBO 2001 W/CIEL	2000 W	26 V	148.75 mm ²⁾	327.0 mm
HBO 2002 W/MA	2000 W	37 V	138.5 mm ²⁾	270.0 mm
HBO 2001 W/CIELX	2000 W	24.5 V		307.0 mm
HBO 2001 W/CIL	2000 W	26 V		309.0 mm
HBO 2700 W/CIL ¹⁾	2700 W	26 V	149.1 mm ²⁾	332.0 mm

¹⁾ 灯泡包含在低温情况下的超压-增加的安全法规, 针对灯泡, 必须使用。请仔细阅读技术报告DO-SEM TB 004

²⁾ 灯头末端至阳极或阴极(冷)末梢距离

产品系列数据表

安全建议

由于HBO灯的亮度高、紫外线辐射高、内压高（加热时），所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。