

HBO Microlithography Lamps for Canon FPD Systems

Druh použití

- Microlithography




Vlastnosti produktu


- High spectral intensity with peak irradiance at 365nm wavelength, making it ideal for microlithography
- Designed for long lasting performance
- Designed for long lasting performance
- Qualified with Canon



Technický list řady výrobků



HBO 5000W/CH



HBO MERCURY VAPOUR SHORT ARC LAMPS

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry		Fotometric ké údaje	Physical Attributes & Dimensions
	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Vzdálenost světelného středu	Délka
HBO 5000 W/CH	5000 W	64 V	156,0 mm ¹⁾	362.0 mm
HBO 8000 W/CHL	8000 W	81 V	179,0 mm ¹⁾	434.0 mm
HBO 12000 W/CHL	12000 W	123 V	200,0 mm ¹⁾	450.0 mm

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem anody nebo katody (za studena)

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.