

Hoja de datos gama de productos

HBO Microlithography Lamps for Canon FPD Systems


Áreas de aplicación

- Microlithography




Características del producto

- High spectral intensity with peak irradiance at 365nm wavelength, making it ideal for microlithography
- Designed for long lasting performance
- Qualified with Canon



(Hg) CONTAINS MERCURY

Hoja de datos gama de productos



HBO 5000W/CH

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos <small>(LCL)</small>	Physical Attributes & Dimensions
	Potencia nominal	Tensión nominal		
HBO 5000 W/CH	5000 W	64 V	156,0 mm <small>1)</small>	362.0 mm

1) Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo o electrodos (frio)

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasa cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.