

HBO Microlithography Lamps for Canon FPD Systems

Användningsområde


- Microlithography




Produkttegenskaper

- High spectral intensity with peak irradiance at 365nm wavelength, making it ideal for microlithography
- Designed for long lasting performance
- Designed for long lasting performance
- Qualified with Canon





HBO 5000W/CH



HBO MERCURY VAPOUR SHORT ARC LAMPS

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data		Fotometrisk data	Fysiska egenskaper och dimensioner
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Avstånd a / LCL	Längd
HBO 5000 W/CH	5000 W	64 V	156,0 mm ¹⁾	362.0 mm
HBO 8000 W/CHL	8000 W	81 V	179,0 mm ¹⁾	434.0 mm
HBO 12000 W/CHL	12000 W	123 V	200,0 mm ¹⁾	450.0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.