

PURITEC HNS Linear Lampen



Anwendungsgebiete

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Produkteigenschaften

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free





HNS 4/55

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer
	Nennleistung	Nennspannung	Sockel (Normbezeichnung)	Average Rated Life
HNS 4 W G5	4 W	29 V	G5	6000 hr
HNS 6 W G5	6 W	42 V	G5	8000 hr
HNS 8 W G5 G5	7 W	56 V	G5	8000 hr
HNS 15 W G13	15 W	55 V	G13	8000 hr
HNS 16 W G5	16 W	43.0 V	G5	8000 hr
HNS 25 W G13	25 W	46 V	G13	8000 hr
HNS 30 W G13	30 W	96 V	G13	9000 hr
HNS 36 W G13	36 W	103 V	G13	8000 hr
HNS 55 W G13	55 W	83 V	G13	8000 hr

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.