

PURITEC HNS Linear Lamps



Áreas de aplicação

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Características do produto

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



Ficha técnica da família de produto



HNS 4/55

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados elétricos		Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil
Descrição do produto	Potência nominal	Tensão nominal	Casquilho	Vida útil nominal
HNS 4 W G5	4 W	29 V	G5	6000 hr
HNS 6 W G5	6 W	42 V	G5	8000 hr
HNS 8 W G5 G5	7 W	56 V	G5	8000 hr
HNS 15 W G13	15 W	55 V	G13	8000 hr
HNS 16 W G5	16 W	43.0 V	G5	8000 hr
HNS 25 W G13	25 W	46 V	G13	8000 hr
HNS 30 W G13	30 W	96 V	G13	9000 hr
HNS 36 W G13	36 W	103 V	G13	8000 hr
HNS 55 W G13	55 W	83 V	G13	8000 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.