

## XENARC ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



### 10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen findest du unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)



### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



### Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht dein Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie ([www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)). Du ersparst dir dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung   | Elektrische Daten      |              |              |                            |              | Photometrische Daten |
|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|
|                       | Max. Leistungsaufnahme | Nennspannung | Nennleistung | Leistungsaufnahme-Toleranz | Prüfspannung | Lichtstrom           |
| XENARC ULTRA LIFE D1S | 35 W                   | 85 V         | 35 W         | ±3 %                       | 13,5 V       | 3200 lm              |
| XENARC ULTRA LIFE D2S | 35 W                   | 85 V         | 35 W         | ±3 %                       | 13,5 V       | 3200 lm              |
| XENARC ULTRA LIFE D3S | 35 W                   | 42 V         | 35 W         | ±3 %                       | 13,5 V       | 3200 lm              |
| XENARC ULTRA LIFE D4S | 35 W                   | 42 V         | 35 W         | ±3 %                       | 13,5 V       | 3200 lm              |

| Produkt-Bezeichnung   | Lichtstrom-Toleranz | Physical Attributes & Dimensions |         |             |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|
|                       |                     | Sockel (Normbezeichnung)         | Länge   | Durchmesser |
| XENARC ULTRA LIFE D1S | ±15 %               | PK32d-2                          | 83.2 mm | 9 mm        |
| XENARC ULTRA LIFE D2S | ±15 %               | P32d-2                           | 77.3 mm | 9 mm        |
| XENARC ULTRA LIFE D3S | ±15 %               | PK32d-5                          | 83.2 mm | 9 mm        |
| XENARC ULTRA LIFE D4S | ±15 %               | P32d-5                           | 77.3 mm | 9 mm        |

| Produkt-Bezeichnung   | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                              |                       |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                       | ECE-Kategorie           | Primäre Erzeugnisnummer                                                                      | Stoff der Kandidatenliste 1                  | CAS Nr. des Stoffes 1 |
| XENARC ULTRA LIFE D1S | D1S <sup>1)</sup>       | 4052899425514   4062172404211   4052899429598                                                | Lead                                         | 7439-92-1             |
| XENARC ULTRA LIFE D2S | D2S <sup>1)</sup>       | 4062172404242   4052899425576   4052899429659                                                | Lead                                         | 7439-92-1             |
| XENARC ULTRA LIFE D3S | D3S <sup>1)</sup>       | 4052899425606   4062172404273   4052899429710                                                | Lead                                         | 7439-92-1             |
| XENARC ULTRA LIFE D4S | D4S <sup>1)</sup>       | 4052899425637   4052899429772                                                                | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |                       |

| Produkt-Bezeichnung   | Informationen zum sicheren Gebrauch                                                                 | SCIP Deklarationsnummer                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XENARC ULTRA LIFE D1S | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. | dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba   e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812   e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 |

| Produkt-Bezeichnung   | Informationen zum sicheren Gebrauch                                                                 | SCIP Deklarationsnummer                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XENARC ULTRA LIFE D2S | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. | ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2                                        |
| XENARC ULTRA LIFE D3S | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. | a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b |
| XENARC ULTRA LIFE D4S |                                                                                                     | Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten                                                                      |

1) Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Downloads

| Datei                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise        |
|  | Brochures<br>ULTRA LIFE Leaflet EN                                  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT |

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

