

Technický list řady výrobků

XENARC ULTRA LIFE

Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



10 let OSRAM záruky

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky pro motocykly byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytujeme společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let (www.osram.com/am-guarantee). Ušetříte tak peníze za nákladné výměny. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			Certifikáty & standardy
	Patice	Délka	Průměr	ECE kategorie
XENARC ULTRA LIFE D1S	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	D1S ¹⁾
XENARC ULTRA LIFE D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	D2S ¹⁾
XENARC ULTRA LIFE D3S	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	D3S ¹⁾
XENARC ULTRA LIFE D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	D4S ¹⁾

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
XENARC ULTRA LIFE D1S	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ULTRA LIFE D2S	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ULTRA LIFE D3S	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ULTRA LIFE D4S	4052899425637 4052899429772	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení		

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

