

产品系列数据表

LEDiving BASIC P21W



产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数				光度数据
	功率输入	标称电压	标称功率	测试电压	光通量
LEDriving BASIC $\triangleq$ P21W	1.44 W	12 V	1 W	13.5 V	85 lm

产品描述	光通量容许偏差	Physical Attributes & Dimensions	寿命		Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		直径	Lifespan B3	使用寿命 Tc	Primary Article Identifier
LEDriving BASIC $\triangleq$ P21W	$\pm 20\%$	20.0 mm	2000 hr	2000 hr	4052899463318 4052899414471 4052899414457

产品描述	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC $\triangleq$ P21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d093b426-00c5-4f97-9516-27dd98167ef2 ccdfe44b-95fd-4b60-97d3-317a31be77c4 c583693a-46e5-4c4f-83a9-dac2ada6ba15

产品系列数据表

下载数据

文件	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

法律建议
不符合ECE只可用于越野用途。任何在公共道路上的使用都会导致营业执照被吊销，以及保险范围的失效。

参考资料/链接
保修条款位于 www.osram.com/am-guarantee

应用建议
更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明
更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。

