

Ficha técnica da família de produto

LEDDriving BASIC T4W



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDDriving BASIC $\triangleq$ T4W	0,78 W	12 V	0 W	13,5 V	30 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Identificador primário do artigo
LEDDriving BASIC $\triangleq$ T4W	$\pm 20\%$	9.5 mm	2000 hr	2000 hr	4052899463271 4052899414617 4052899463066 4052899414655

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving BASIC $\triangleq$ T4W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	9add2d47-cd43-47d0-90e8-b42553d559f6 aadf4566-2f5c-420c-940e-ab52c14c2128 dc70588f-5433-4c78-9a81-18450deb8f7c 4ed996ff-d5b8-4576-b168-a975922e67e5

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECEAprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.