

Ficha técnica da família de produto

LEDDriving BASIC R5W



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W	0,96 W	12 V	0 W	13,5 V	55 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Identificador primário do artigo
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W	$\pm 20\%$	19.0 mm	2000 hr	2000 hr	4052899463332 4052899414556 4052899463127 4052899414532

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDDriving BASIC $\triangleq$ R5W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	12c61241-8e84-49d2-aad6-61ee9185fc4c a74edd59-fe84-466f-9e9c-d76036657cbc 4deab8c0-c089-4d6a-90f4-3738f5af799e e8c7bd92-d6cb-4cf2-9e8f-8360bae74918 eb08c6c5-5573-4254-af17-5f6a4f492b5f

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECEAprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

