


Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями




Однородный свет по всем направлениям
Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходит для замены ламп P21/5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W

Эти светодиодные лампы LEDriving PREMIUM были разработаны специально для замены обычных ламп P21/5W. Максимально равномерное распределение света. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM — 5 лет. Данные продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	1,56 Вт / 0,594 Вт	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	144/26 lm	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	1,65 Вт / 0,44	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	38/5 lm	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	1,54 Вт / 0,44	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	82/6.6 lm	

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	BAY15d	49.8 mm	25.7 mm	2500 hr
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	BAY15d	49.8 mm	25.7 mm	2500 hr
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	BAY15d	49.8 mm	25.7 mm	2500 hr

Описание продукта	Срок службы Tc	Нормативная и природоохранная информация		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	5000 hr	4052899321960 4052899433878 4052899433854	Lead	7439-92-1
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	5000 hr	4052899433991 4052899433977 4052899322004	Lead	7439-92-1
LEDriving PREMIUM SL \triangleq P21/5W	5000 hr	4052899433939 4052899433915 4052899321984	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving PREMIUM SL ≡ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	9b21bd6f-9e67-4928-bac8-d9da2d94ad5a 4c75e56c-d159-44cf-92b1-5b3ef2e416ba 7f5e495d-a055-4a12-ae43-ba11ea822892
LEDriving PREMIUM SL ≡ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	13874937-4192-4f27-8c80-879ae9c431e2 7d3b177a-fc02-433e-8f03-b9c5b779cee0 1c4a29c8-89c2-414c-955f-d590a749752f
LEDriving PREMIUM SL ≡ P21/5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	55d082b4-b792-4057-a8ae-907af0305b5c 7736a687-a01d-4347-92db-903136371f8e 696dbb1c-125d-4633-a476-7c846a749a5c

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557CW
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557YE-02B

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

