

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета — холодный белый, оранжевый и красный



Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп P21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа P21W

Светодиодные лампы LEDDriving STANDARD P21W излучают яркий свет с цветовой температурой, достигающей 6000 К. Отличаются высокой вибростойкостью, легко устанавливаются по принципу plug & play, подходят для цоколей обычных ламп P21W вне зависимости от полярности. Гарантия OSRAM — 3 года. These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving SL \triangleq P21W	2,75 Вт	12 V	2 W	$\pm 10\%$	13,5 V	190 lm
LEDriving SL \triangleq P21W	1,10 Вт	12 V	1 W	$\pm 10\%$	13,5 V	15 lm
LEDriving SL \triangleq P21W	3,30 Вт	12 V	3 W	$\pm 10\%$	13,5 V	83 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3
LEDriving SL \triangleq P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	1500 hr
LEDriving SL \triangleq P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	1500 hr
LEDriving SL \triangleq P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	1500 hr




Описание продукта	Срок службы Тс	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving SL \triangleq P21W	4000 hr	4052899441903 4052899441927 4052899952058 4052899357938	Lead	7439-92-1
LEDriving SL \triangleq P21W	4000 hr	4052899330955 4052899442023 4052899357952 4052899442047	Lead	7439-92-1
LEDriving SL \triangleq P21W	4000 hr	4052899330979 4052899441989 4052899357976 405289933215 4052899441965	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL ≙ P21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	8951d99d-f7d7-4dc2-903c-3f0cc4c54f1c dd70bf02-9c60-438e-91db-107cd64440fc 6693f932-2017-4eef-a24f-cf41e97f42df 67e0c5c2-fbfb-48c9-80f6-023237ccd663
LEDDriving SL ≙ P21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	003fe967-567b-49ab-80b1-8b5bd25e462d 73c4da08-41e6-46aa-a445-ec381d128b4f 535e8af8-b74b-476c-84ad-ade9c0aa0b2a e43f14e5-e88d-4fef-841a-2da15e428654
LEDDriving SL ≙ P21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	10ec0099-5769-41e0-867b-ec97672c61a3 d5f8b6aa-5831-4ae3-b305-734f9c977f44 d8fba5b9-8404-4bed-88fd-fcc853653dd5 2ed42441-c160-4386-91f1-3a51434eccb1 e3df2cfc-8699-4e08-b383-d09e8a721ab1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

