

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL PY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Яркий и стильный свет
Доступные цвета – оранжевый



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп PY21W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа PY21W

Светодиодные лампы LEDDriving семейства STANDARD – идеальная замена обычных ламп PY21W. Откройте для себя современные светодиодные технологии с однородным светом по всем направлениям и цветовой температурой, достигающей 6,000 К. Лампы LEDDriving STANDARD доступны в трех различных вариантах исполнения. Благодаря длительному сроку службы почти не требуют технического обслуживания, отличаются виброустойчивостью и устойчивостью к ударам и по сравнению со стандартными лампами PY21W позволяют снизить энергопотребление на 80%. Гарантия OSRAM — 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data




Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving SL ≙ PY21W	1,10 Вт	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	15 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3
LEDriving SL ≙ PY21W	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	1500 hr

Описание продукта	Срок службы Тс	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDriving SL ≙ PY21W	4000 hr	4052899442061 4052899442085 4052899333277 4052899330993 4052899357990	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL ≙ PY21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	9422c96b-6ae3-42d3-a888-6e35f3837f9d aae6b286-d5e8-43bf-b927-b9f1eaba7529 75eb3446-03c9-41d2-bbb3-b39d6e76b9c4 58697587-8d39-4673-bf00-f58deb7a8583 ad456035-a235-4f83-99e4-35f50929fa31

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061